CRYSTAL FLEX-58®

Harç ve Beton Katkısı

Teknik Bilgi Föyü
Revizyon No: 00 | **Düzenleme**
02/2026

TANIMI

Beton, betonarme ve çimento esaslı malzemeler için katkı sıvısıdır. Su geçirimsizliği ve elastikiyeti arttırmak amacıyla malzemeye eklenen özel katkı malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

• Sıvaların, döşeme şaplarının mukavemetini ve su geçirimsizliğini arttırır.
• Malzemenin elastikiyetini arttırdığından, çatlak oluşum riskini azaltır.
• Korozyona sebep olabilecek klorür veya benzeri bileşenleri içermez.
• Solventsizdir.

KULLANIM ALANLARI

• Sıvaların, döşeme şaplarının mukavemetini ve su geçirimsizliğini arttırmada;
• Aşınmaya dayanımlı şap hazırlanmasında;
• Pürüzsüz zeminlerde sıvanın daha iyi yapışması için serpme sıva yapımında;
• Mevcut beton yüzeye taze beton veya şap dökümlerinde aderansı arttırmak ve soğuk derz oluşumunu engellemek için kullanılır.

UYGULAMA

CRYSTAL WB-AC 1K cilası uygulanmış zemini kuruyana kadar tam koruma sağlanmalı, trafiğe açılmamalıdır. Kullanılan ekipmanları uygulama sonrası hemen su ile temizlenmelidir. Tam kürlenmesini 5-7 gün sonra tamamlar. Tam kürlenme olmadan ağır trafiğe açılırsa uzun ömürlü bir yüzey elde edilemez.

Teknik Özellikler

Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,01±0,02g/cm³
Ambalaj	5-10-20 kg bidon
Raf Ömrü	Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay