

## CRYSTAL WB-PU 1K

### Tek Komponentli Su Bazlı Mat Saten Beton Cilası

#### Kullanım Alanları:

CRYSTAL WB-PU 1K mat saten cilası, beton ve beton görünümlü zemin kaplama sistemleri için son kat koruyucu olarak kullanılır.

#### Özellikleri:

- Yüksek aşınma ve çizilme direnci sağlar.
- Yüzeyin sıvılara karşı kısa süreli korunmasını sağlar.
- Yoğun yaya trafiği olan yüzeylere uygulanabilir.
- Kolay uygulanabilir, hızlı kurur.
- Yüzeyde kaygan bir tabaka oluşturmaz.

#### Uygulama:

CRYSTAL WB-PU 1K mat saten cilası sulandırılmadan, bir mop ile yüzeyin her yerine eşit miktarda uygulanmalıdır. CRYSTAL WB-PU 1K ikinci ve diğer kat uygulamaları için ilk katın kuru (+20 °C'de en az 2 saat geçtikten sonra) olması beklenmelidir. Tam koruma sağlanması istenirse üzerine CRYSTAL WB-PU 2K eşit miktarda uygulanmalıdır.

#### Dikkat Edilmesi Gerekenler:

CRYSTAL WB-PU 1K mat saten cila uygulanmış zemini kuruyana kadar tam koruma sağlanmalı, trafiğe açılmamalıdır. Kullanılan ekipmanları uygulama sonrası hemen su ile temizlenmelidir. Tam kürlenmesini 5-7 gün sonra tamamlar. Tam kürlenme olmadan ağır trafiğe açılırsa uzun ömürlü bir yüzey elde edilemez.

#### Teknik Özellikler:

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Sarfiyat	0,100 gr/m <sup>2</sup>
Yoğunluk	1,03±0,03 gr/cm <sup>3</sup>
pH değeri	~8.5
Çalışma Süresi(+20 C)	~2 Saat
İkinci kat uygulama (+20 C)	~2 saat
Üzerinde yürünebilme(+20 C)	~6-7 saat
Görünüm	Beyaz Sıvı
Suda Çözünürlük	Tamamen
Uygulama Sıcaklığı	Yüzey sıcaklığı +15 ile +25°C arası olmalıdır.
Kuruma Süresi	~4-5 saat
Ambalaj	5 Kg Ambalaj
Raf Ömrü & Depolama	12 Ay