

CRYSTAL WB-PU 1K

Tek Komponentli Su Bazlı Poliüretan Esaslı Beton Cilası

Kullanım Alanları:

CRYSTAL WB-PU 1K, iç ve dış mekanlarda, ıslak zeminlerde, tam koruma gerektiren beton ve beton görünümlü zemin kaplamalarında kullanılır.

Özellikleri:

- Yüksek aşınma ve çizilme direnci sağlar.
- Yüzeyi çay, kahve, meşrubat lekelerinden ve belirli kimyasalların etkilerinden korur.
- Yoğun yaya ve araç trafiği olan yüzeylere uygulanabilir.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanabilir, hızlı kurur.
- Uygulandığı zeminlerin dayanımını artırır.
- Uygulandığı yüzeyde bir film tabakası oluşturur.

Uygulama:

CRYSTAL WB-PU 1K, uygulanacak zemine dökülür ve rulo ile ince tabaka halinde uygulanır. Yüzeyin tamamen CRYSTAL WB-PU 1K ile kaplandığından emin oluncaya kadar uygulanmalıdır. İkinci ve diğer katları uygulamak için CRYSTAL WB-PU 1K'nın tam kuru (20 °C'de en az 3 saat beklenmelidir.) olması beklenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

CRYSTAL WB-PU 1K, uygulanmış zemini kuruyana kadar tam koruma sağlanmalı, trafiğe açılmamalıdır. Kullanılan ekipmanları uygulama sonrası hemen su ile temizlenmelidir. Tam kürlenmesini 5-7 gün sonra tamamlar. Tam kürlenme olmadan ağır trafiğe açılırsa uzun ömürlü bir yüzey elde edilemez. CRYSTAL WB-PU 1K, ortam sıcaklığı +15°C'nin altında ve bağıl nemin %85 üzerinde olduğunda kullanılmamalıdır.

Teknik Özellikler:

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Sarfiyat	İlk kat; ~0,100 Kg/m ²
Yoğunluk	A:1,0 Kg/L
İkinci kat uygulama (+20 °C)	~3 saat
Üzerinde yürünebilme(+20 °C)	~ 24 saat sonra
Görünüm	Beyaz şeffaf
Uygulama Sıcaklığı	+5 - +35 °C arası
Tam Kürlenme Süresi	5-7 gün
Ambalaj	A:5,0 KG
Raf Ömrü & Depolama	Kuru ve nemsiz ortamda kapağı açılmamış orijinal ambalajında 12 ay